



PREMIER FOOD AND MACHINERY.CO.LTD  
68/76-77 Moo5 Rama2Rd., Jomthong Dist, Bangkok 10150 Thailand  
Tel (66-2)476-6901, 477-1045, 476-9690, 877-0525-7

## Home Dehumidifier

FDH-212BC • FDH-218BC



Double Air Outlets



Transparent Water Tank



Filter Mesh



Handle



### FUNCTION / FEATURES

- Effective dehumidifier with low-noise operation.
- Compact, highly efficient, and portable.
- Easy to carry when using its pull-up handle.
- Extracts up to 12- 18 liters of water per day.
- Quality compressor, using environmentally-friendly refrigerant R134a.
- Easy to carry and empty 4.0L water tank with handle.
- Water level detector automatically shuts-off when the water tank is full. This safety feature can prevent damage to the unit, and increase its service life.
- Two types of adjustable air outlets.
- Automatic defrosting, which effectively protects the compressor, to ensure normal operation.
- Optional continuous drainage.
- The activated carbon adsorption filter can remove impurities from the air, and adsorb the toxic gases and unpleasant odors. It is environmentally friendly and healthy.

- ควบคุมด้วยระบบ Blue screen liquid crystal intelligence
- ตั้งค่าและแสดงค่าความชื้นเป็นตัวเลขไฟฟ้า Digital Display ตั้งเวลาปิดอัตโนมัติได้
- ดูดความชื้นในอากาศได้ 12-18 ลิตร/วัน ประสิทธิภาพสูง เลียงเบา
- ใช้น้ำยาระบบทำเย็นชนิด R134A (Non-CFC) เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- เครื่องเล็กน้ำหนักเบา สามารถเคลื่อนย้ายได้ง่าย
- ติดตั้งถังน้ำ 4 ลิตร และสามารถต่อท่อเพื่อระบายน้ำออกได้ และมีระบบตัดการทำงานอัตโนมัติเมื่อน้ำเต็มถัง 4 ลิตร เพื่อป้องกันความเสียหาย และยืดอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น
- มีระบบละลายน้ำแข็งอัตโนมัติเมื่อน้ำแข็งเกาที่ค่อยเย็น เพื่อป้องกัน compressor เสียหาย
- มีระบบดูดซับอากาศโดยการบอนลังเคราะห์ที่มีคุณสมบัติในการดูดซับสูง ช่วยในการทำความสะอาดอากาศ ผลพิช และกลิ่น

Model Number รหัสรุ่น	FDH-212BC	FDH-218BC
Dehumidity Capacity ดูดความชื้นได้	12L/D 12 ลิตร/วัน	18L/D 18 ลิตร/วัน
Voltage/cycle แรงดันไฟฟ้า/ความถี่	220V/50Hz	220V/50Hz
Air Volume แรงลม	180m <sup>3</sup> /h 180m <sup>3</sup> /ชม.	200m <sup>3</sup> /h 200m <sup>3</sup> /ชม.
Work temperature อุณหภูมิที่สามารถทำงานได้	5-35 °C 5-35 องศา	5-35 °C 5-35 องศา
Power Input (W) กำลังไฟ	300w	320w
Dimensions (mm) กว้าง x สูง x ยาว	582 x 378 x 185	582 x 378 x 185
Weight (kg) น้ำหนัก (กิโลกรัม)	12	15
Usable floor area พื้นที่	10-20m <sup>2</sup>	15-25m <sup>2</sup>

### CONTROL PANEL



PREMIER FOOD AND MACHINERY

5