



PREMIER FOOD AND MACHINERY.CO.LTD
 68/76-77 Moo5 Rama2Rd., Jomthong Dist, Bangkok 10150 Thailand
 Tel (66-2)476-6901, 477-1045, 476-9690, 877-0525-7

Floor Standing Dehumidifier

CFZ-7.0FG ● CFZ-10FG ● CFZ-15FG ● CFZ-20FG ● CFZ-30FG ● CFZ-40FG



CONTROL PANEL



Model Number รหัสรุ่น	CFZ-7.0FG	CFZ-10FG	CFZ-15FG	CFZ-20FG	CFZ-30FG	CFZ-40FG
Dehumidity Capacity ดูดความชื้นได้	7kg/h 7kg/ชม.	10kg/h 10kg/ชม.	15kg/h 15kg/ชม.	20kg/h 20kg/ชม.	30kg/h 30kg/ชม.	40kg/h 40kg/ชม.
Voltage/cycle แรงดันไฟฟ้า/ความถี่	380V/50Hz	380V/50Hz	380V/50Hz	380V/50Hz	380V/50Hz	380V/50Hz
Work temperature อุณหภูมิที่สามารถทำงานได้	5-35 °C 5-35 องศา	5-35 °C 5-35 องศา	5-35 °C 5-35 องศา	5-35 °C 5-35 องศา	5-35 °C 5-35 องศา	5-35 °C 5-35 องศา
Power Input (W) กำลังไฟ	4.2kw	5kw	8kw	10kw	18kw	22.4kw
Usable floor area พื้นที่	200-250m ²	250-300m ²	300-350m ²	350-400m ²	450-650m ²	500-850m ²



PREMIER FOOD AND MACHINERY.CO.LTD
68/76-77 Moo5 Rama2Rd., Jomthong Dist, Bangkok 10150 Thailand
Tel (66-2)476-6901, 477-1045, 476-9690, 877-0525-7

FUNCTION / FEATURES

- Features an imported famous brand compressor. Which is highly efficient and has stable operation.
- Quality inner grooved copper tube and high efficiency hydrophilic Aluminum film for improved dehumidification.
- Fully controllable real time humidity display.
- Time setting, failure alarm and self-protection.
- The machine can connect with an air hose or directly with central air-conditioning, which is effective for uniform dehumidification.
- ใช้ส่วนประกอบ compressor ที่นำเข้ามีคุณภาพมาตรฐาน และเป็นแบรนด์ที่นิยม
- ใช้ท่อทองแดง inner grooved copper tube และ แผ่นฟิล์ม hydrophilic aluminum film ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูง ช่วยให้การดูดความชื้นดีขึ้น
- หน้าจอแสดงผลเป็น digital display แบบ real time ตั้งค่าและควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- มีระบบเสียงเตือนเมื่อเกิดข้อผิดพลาดของระบบข้อมูล ง่ายต่อการควบคุม
- เครื่องสามารถเชื่อมต่อกับท่อลมของเครื่องปรับอากาศส่วนกลางได้โดยตรง