



## Temperature Adjustable Dehumidifier

CFZ-7.0FT • CFZ-10FT • CFZ-15FT • CFZ-20FT • CFZ-30FT • CFZ-40FT

### FUNCTION / FEATURES

- High-performance imported fully enclosed piston compressor. Safety, reliable, efficient and effective.
  - High performance, low noise centrifugal fan, capable of handling a high volume of air, and high static pressure while producing low noise and smooth operation.
  - Using our factory introduced American OAK production line processing, the heat exchange's thermal transfer efficiency is greatly increased.
  - Using ribbed highly efficient electric heat pipes, small volume, high thermal efficiency, expansion valve, filters, electromagnetic valves, high and low pressure control, pressure gauge and so on. All components feature imported famous brands.
  - Uses high reliability components and high performance control methods to ensure the safe, reliable defrosting. The frost layer is handled completely, which increases the heat transfer performance of the unit.
  - High-performance liquid crystal control panel. Highly customizable control precision, and reliability.
  - Optional remote control, which can help reduce the time needed to operate the unit.
- ใช้ส่วนประกอบ compressor ที่นำเข้ามีคุณภาพมาตรฐาน และเป็นแบรนด์ที่นิยมปลอดภัยเชื่อถือได้ และมีประสิทธิภาพ
  - ติดตั้งพัดลม ที่ให้แรงลมมาก เสียงเบา สามารถปรับระดับอุณหภูมิได้
  - หน้าจอเป็น digital display สามารถตั้งค่าและควบคุมได้อย่างอิสระ และมี remote control
  - ตั้งเวลาเปิดปิดอัตโนมัติได้ 24 ชั่วโมง
  - มีล้อเลื่อน 4 ล้อ ช่วยให้เคลื่อนย้ายได้สะดวกขึ้น
  - การออกแบบเครื่องการทำงานของเครื่องยึดหลัก air principle theory ซึ่งจะมีช่องลมเข้าด้านหน้าและช่องลมออกด้านบน
  - มีระบบเสียงเตือนเมื่อเกิดข้อผิดพลาดของระบบข้อมูล ง่ายต่อการควบคุม
  - มีระบบละลายน้ำแข็งอัตโนมัติเมื่อน้ำแข็งเกาะที่คอยเย็น เพื่อป้องกัน compressor เสียหาย



Indoor Machine



Outdoor Machine

Model Number รหัสรุ่น	CFZ-7.0FT	CFZ-10FT	CFZ-15FT	CFZ-20FT	CFZ-30FT	CFZ-40FT
Dehumidity Capacity ดูความชื้นได้	7kg/h 7kg/ชม.	10kg/h 10kg/ชม.	15kg/h 15kg/ชม.	20kg/h 20kg/ชม.	30kg/h 30kg/ชม.	40kg/h 40kg/ชม.
Voltage/cycle แรงดันไฟฟ้า/ความถี่	380V/50Hz	380V/50Hz	380V/50Hz	380V/50Hz	380V/50Hz	380V/50Hz
Work temperature อุณหภูมิที่สามารถทำงานได้	5-35 °C 5-35 องศา	5-35 °C 5-35 องศา	5-35 °C 5-35 องศา	5-35 °C 5-35 องศา	5-35 °C 5-35 องศา	5-35 °C 5-35 องศา
Power Input (W) กำลังไฟ	4.2kw	5kw	8kw	10kw	18kw	22.4kw
Dimensions (mm) กว้าง x ยาว x สูง	760x520x1650	760x520x1650	1180x460x1650	1180x460x1650	2000x850x1650	2100x850x1650
Weight (kg) น้ำหนัก (กิโลกรัม)	150	180	200	250	500	600
Usable floor area พื้นที่	200-250m <sup>2</sup>	250-300m <sup>2</sup>	300-350m <sup>2</sup>	350-400m <sup>2</sup>	450-650m <sup>2</sup>	500-850m <sup>2</sup>

### CONTROL PANEL



Touch screen controller