

## Industrial Dehumidifier

FDH-2168BC • FDH-2200BC • FDH-2400BC

### FUNCTION / FEATURES

- Features an imported famous brand compressor.
  - Digital humidity display, which can be set and controlled.
  - Programmable start-up time (1 h – 24 h).
  - Scientifically designed based on air principle theory. The front is air inlet, and the top is air outlet.
  - Phase sequence protection. safe to use.
  - Failure indication and alarming, easy to operate.
  - Automatic defrosting function, which can effectively protect the compressor, to ensure its normal operation.
- ใช้ส่วนประกอบ compressor ที่นำเข้ามีคุณภาพมาตรฐาน และเป็นแบรนด์ที่นิยม
  - หน้าจอเป็น digital display สามารถตั้งค่าและควบคุมได้อย่างอิสระ
  - ตั้งเวลาเปิดปิดอัตโนมัติได้ 24 ชั่วโมง
  - มีล้อเลื่อน 4 ล้อ ช่วยให้เคลื่อนย้ายได้สะดวกขึ้น
  - การออกแบบเครื่องการทำงานของเครื่องยึดหลัก air principle theory ซึ่งจะมีช่องลมเข้าด้านหน้าและช่องลมออกด้านบน
  - มีระบบเสียงเตือนเมื่อเกิดข้อผิดพลาดของระบบข้อมูล ง่ายต่อการควบคุม
  - มีระบบละลายน้ำแข็งอัตโนมัติเมื่อน้ำแข็งเกาะที่คอยเย็น เพื่อป้องกัน compressor เสียหาย



CONTROL PANEL



Model Number รหัสรุ่น	FDH-2168BC	FDH-2200BC	FDH-2400BC
Dehumidity Capacity ดูดความชื้นได้	168L/D 168 ลิตร/วัน	200L/D 200 ลิตร/วัน	240L/D 240 ลิตร/วัน
Voltage/cycle แรงดันไฟฟ้า/ความถี่	380V/50Hz	380V/50Hz	380V/50Hz
Air Volume แรงลม	2800m <sup>3</sup> /h 2800m <sup>3</sup> /ชม.	4000m <sup>3</sup> /h 4000m <sup>3</sup> /ชม.	4200m <sup>3</sup> /h 4200m <sup>3</sup> /ชม.
Work temperature อุณหภูมิที่สามารถทำงานได้	5-35 °C 5-35 องศา	5-35 °C 5-35 องศา	5-35 °C 5-35 องศา
Power Input (W) กำลังไฟ	3.6kw	4.2kw	5kw
Dimensions (mm) กว้าง x ยาว x สูง	620x420x1650	760x520x1650	760x520x1650
Weight (kg) น้ำหนัก (กิโลกรัม)	120	150	180
Usable floor area พื้นที่	150-200m <sup>2</sup>	200-250m <sup>2</sup>	250-300m <sup>2</sup>