

Commercial Dehumidifier

FDH-255BS • FDH-260BS

FUNCTION / FEATURES

- Blue screen liquid crystal smart control.
- Super low noise, energy saving and highly efficient.
- Automatic temperature control and display.
- Built-in 6L capacity water tank with the external tube for continuous drainage.
- Self-defrosting when the temperature falls below 5 °C.
- Filter mesh is easy to disassemble and clean.
- Wheeled design, convenient to move.
- Electromagnetic switch, stops operation automatically in case of full water tank. This safety feature can prevent damage to the unit, and increase of service life.
- The activated carbon adsorption filter can remove impurities from the air, and adsorb toxic gases and unpleasant odors. It is environmentally friendly and healthy.

- ควบคุมด้วยระบบ Blue screen liquid crystal intelligence
- ตั้งค่าและแสดงค่าความชื้นเป็นตัวเลขไฟฟ้า Digital Display ปรับแรงลมได้ 2 ระดับ
- ปรับค่าควบคุมความชื้นได้ช่วง 10-90%RH ความละเอียดเพิ่มลดค่าความชื้นอยู่ที่ 5%RH
- ดูดความชื้นในอากาศได้ 55-60 ลิตร/วัน ประสิทธิภาพสูง เสียงเบา
- ใช้น้ำยาบบทำเย็นชนิด R134A (Non-CFC) เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- มีล้อเลื่อน และมีมือจับ สามารถเคลื่อนย้ายได้ง่าย
- ติดตั้งถังน้ำ 6 ลิตร และสามารถต่อท่อเพื่อระบายน้ำออกได้ และมีระบบตัดการทำงานอัตโนมัติเมื่อน้ำเต็มถัง 6 ลิตร เพื่อป้องกันความเสียหาย และยืดอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น
- มีระบบละลายน้ำแข็งอัตโนมัติเมื่อน้ำแข็งเกาะที่คอยเย็น เพื่อป้องกัน compressor เสียหาย
- มีระบบดูดซับอากาศโดยคาร์บอนสังเคราะห์ที่มีคุณสมบัติในการดูดซับสูง ช่วยในการทำความสะอาดอากาศ มลพิษ และกลิ่น



Model Number รหัสรุ่น	FDH-255BS	FDH-260BS
Dehumidity Capacity ดูดความชื้นได้	55L/D 55 ลิตร/วัน	60L/D 60 ลิตร/วัน
Voltage/cycle แรงดันไฟฟ้า/ความถี่	110~220V/50~60Hz	110~220V/50~60Hz
Air Volume แรงลม	350m ³ /h 350m ³ /ชม.	450m ³ /h 450m ³ /ชม.
Work temperature อุณหภูมิที่สามารถทำงานได้	5-35 °C 5-35 องศา	5-35 °C 5-35 องศา
Power Input (W) กำลังไฟ	1150w	1200w
Dimensions (mm) กว้าง x ยาว x สูง	590 x 370 x 830	590 x 370 x 830
Weight (kg) น้ำหนัก (กิโลกรัม)	31	33
Usable floor area พื้นที่	40-55m ²	55-70m ²

CONTROL PANEL

