

## Industrial Dehumidifier

FDH-3600BC • FDH-4800BC

### FUNCTION / FEATURES

- Features an imported famous brand compressor.
- Digital humidity display, which can be set and controlled.
- Programmable start-up time (1 h – 24 h).
- Scientifically designed to circulate air. With frontal air intake and top exhaust.
- Phase sequence protection, safe to use.
- Easy to operate failure indication and alarm.

- ใช้ส่วนประกอบ compressor ที่นำเข้ามีคุณภาพมาตรฐาน และเป็นแบรนด์ที่นิยม
- หน้าจอเป็น digital display สามารถตั้งค่าและควบคุมได้อย่างอิสระ
- ตั้งเวลาเปิดปิดอัตโนมัติได้ 24 ชั่วโมง
- ติดตั้งใบพัด turbine wind wheel ช่วยให้กำลังการดูดความชื้นมากขึ้น
- การออกแบบเครื่องการทำงานของเครื่องยึดหลัก air principle theory ซึ่งมีช่องลมเข้าด้านหน้าและช่องลมออกด้านบน
- มีระบบเสียงเตือนเมื่อเกิดข้อผิดพลาดของระบบข้อมูล ง่ายต่อการควบคุม
- มีระบบละลายน้ำแข็งอัตโนมัติเมื่อน้ำแข็งเกาะที่คอยเย็น เพื่อป้องกัน compressor เสียหาย



Drainage Continuous Through Soft Hose



Famous Brand Compressor



Quality Inner Grooved Copper Tube High Efficient Hydrophilic Aluminum Film



Activated Carbon Filter Mesh

### CONTROL PANEL



Model Number รหัสรุ่น	FDH-3600BC	FDH-4800BC
Dehumidity Capacity ดูดความชื้นได้	360L/D 360 ลิตร/วัน	480L/D 480 ลิตร/วัน
Voltage/cycle แรงดันไฟฟ้า/ความถี่	380V/50Hz	380V/60Hz
Air Volume แรงลม	5600m <sup>3</sup> /h 5600m <sup>3</sup> /ชม.	5800m <sup>3</sup> /h 5800m <sup>3</sup> /ชม.
Work temperature อุณหภูมิที่สามารถทำงานได้	5-35 °C 5-35 องศา	5-35 °C 5-35 องศา
Power Input (W) กำลังไฟ	8kw	10kw
Dimensions (mm) กว้าง x ยาว x สูง	1180 x 460 x 1650	1180 x 460 x 1650
Weight (kg) น้ำหนัก (กิโลกรัม)	200	250
Usable floor area พื้นที่	350-400m <sup>2</sup>	400-450m <sup>2</sup>